

FROZEN DICE



SL 35 P

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	14 g	22 kg	fino a 4 kg	320 W
Acqua	14 g	22 kg	fino a 4 kg	320 W
Aria R290 °	14 g	20 kg	fino a 4 kg	260 W
Acqua R290 °	14 g	20 kg	fino a 4kg	260 W



Fusibile: 10 A

Dimensioni prodotto (LxPxH) *: 355 x 404 x 590 mm - Peso netto: 27,5 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 415 x 445 x 780 mm - Peso lordo: 34 kg - Volume imballo: 0,144 m³

SL 35

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	14 g	22 kg	fino a 4 kg	320 W
Acqua	14 g	22 kg	fino a 4 kg	320 W
Aria R290 °	14 g	20 kg	fino a 4 kg	260 W
Acqua R290 °	14 g	20 kg	fino a 4kg	260 W



Fusibile: 10 A

Dimensioni prodotto (LxPxH) *: 355 x 404 x 590 mm - Peso netto: 27,5 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 415 x 445 x 780 mm - Peso lordo: 34 kg - Volume imballo: 0,144 m³

SL 50

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	14- 17 -32-41 g	28 kg	fino a 6 kg	290 W
Acqua	14- 17 -32-41 g	28 kg	fino a 6 kg	290 W
Aria DP °°°	14- 17 -32-41 g	28 kg	fino a 6 kg	290 W
Aria R290 °	17 g	26 kg	fino a 6 kg	245 W
Acqua R290 °	17 g	26 kg	fino a 6 kg	245 W
Aria R290 DP °°°	17 g	26 kg	fino a 6 kg	245 W



Fusibile: 10 A

Dimensioni prodotto (LxPxH) *: 387 x 465 x 607 mm - Peso netto: 39 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 440 x 520 x 780 mm - Peso lordo: 41 kg - Volume imballo: 0,178 m³

SL 60

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	14- 17 -32-41 g	32 kg	fino a 9 kg	350 W
Acqua	14- 17 -32-41 g	32 kg	fino a 9 kg	350 W
Aria DP °°°	14- 17 -32-41 g	32 kg	fino a 9 kg	350 W
Aria R290 °	17 g	29 kg	fino a 9 kg	290 W
Acqua R290 °	17 g	29 kg	fino a 9 kg	290 W
Aria R290 DP °°°	17 g	29 kg	fino a 9 kg	290 W



Fusibile: 10 A

Dimensioni prodotto (LxPxH) *: 387 x 465 x 687 mm - Peso netto: 38 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 440 x 520 x 860 mm - Peso lordo: 44 kg - Volume imballo: 0,197 m³

* Temperatura ambiente +21° - Temperatura acqua +15° C ** Temperatura ambiente +43° C

° Piedino 5 mm DP: Drain Pump

° I modelli R290 sono al momento disponibili con tensione 220V-50 Hz

°°° I modelli SL50A DP e SL50A R290 DP, SL60A DP e SL60A R290 DP sono disponibili con tensione 220V-50Hz

SL 70

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	14- 17 -32-41 g	37 kg	fino a 16 kg	370 W
Acqua	14- 17 -32-41 g	37 kg	fino a 16 kg	370 W
Aria DP °°°	14- 17 -32-41 g	37 kg	fino a 16 kg	370 W
Aria R290 °	17 g	35 kg	fino a 16 kg	340 W
Acqua R290 °	17 g	35 kg	fino a 16 kg	340 W
Aria R290 DP °°	17 g	35 kg	fino a 16 kg	340 W

Fusibile: 10 A
 Dimensioni prodotto (LxPxH) **: 497 x 592 x 687 mm - Peso netto: 48 kg
 Dimensioni imballo (LxPxH): 550 x 660 x 860 mm - Peso lordo: 55 kg - Volume imballo: 0,312 m³



SL 90

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	14- 17 -32-41 g	46 kg	fino a 25 kg	450 W
Acqua	14- 17 -32-41 g	46 kg	fino a 25 kg	450 W
Aria DP °°°	14- 17 -32-41 g	46 kg	fino a 25 kg	450 W
Aria R290 °	17 g	38 kg	fino a 25 kg	340 W
Acqua R290 °	17 g	38 kg	fino a 25 kg	340 W
Aria R290 DP °°	17 g	38 kg	fino a 25 kg	340 W

Fusibile: 10 A
 Dimensioni prodotto (LxPxH) **: 497 x 592 x 797 mm - Peso netto: 52 kg
 Dimensioni imballo (LxPxH): 550 x 660 x 970 mm - Peso lordo: 61 kg - Volume imballo: 0,352 m³



SL 110

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	14- 17 -32-41 g	53 kg	fino a 25 kg	500 W
Acqua	14- 17 -32-41 g	53 kg	fino a 25 kg	500 W
Aria DP °°°	14- 17 -32-41 g	53 kg	fino a 25 kg	500 W
Aria R290 °	17 g	45 kg	fino a 25 kg	460 W
Acqua R290 °	17 g	45 kg	fino a 25 kg	460 W
Aria R290 DP °°	17 g	45 kg	fino a 25 kg	460 W

Fusibile: 10 A
 Dimensioni prodotto (LxPxH) **: 497 x 592 x 887 mm - Peso netto: 55 kg
 Dimensioni imballo (LxPxH): 550 x 660 x 1060 mm - Peso lordo: 64 kg - Volume imballo: 0,385 m³



SL 140

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	14- 17 -32-41 g	68 kg	fino a 40 kg	700 W
Acqua	14- 17 -32-41 g	68 kg	fino a 40 kg	700 W
Aria DP °°°	14- 17 -32-41 g	68 kg	fino a 40 kg	700 W
Aria R290 °	17 g	70 kg	fino a 40 kg	590 W
Acqua R290 °	17 g	70 kg	fino a 40 kg	590 W
Aria R290 DP °°	17 g	70 kg	fino a 40 kg	590 W

Fusibile: 10 A
 Dimensioni prodotto (LxPxH) **: 735 x 603 x 907 mm - Peso netto: 67 kg
 Dimensioni imballo (LxPxH): 780 x 640 x 1085 mm - Peso lordo: 79 kg - Volume imballo: 0,542 m³




* Temperatura ambiente +21° - Temperatura acqua +15° C ** Temperatura ambiente +43° C

** Piedino regolabile 110-150 mm DP: Drain Pump

° I modelli R290 sono al momento disponibili con tensione 220V-50 Hz °° I modelli R290 DP sono al momento disponibili con tensione 220V-50 Hz

°°° I modelli con Drain Pump sono al momento disponibili con tensione 220V-50 Hz e 220V-60Hz



FROZEN DICE



SL 180

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	14- 17 -32-41 g	88 kg	fino a 40 kg	800 W
Acqua	14- 17 -32-41 g	88 kg	fino a 40 kg	800 W
Aria DP °°°	14- 17 -32-41 g	88 kg	fino a 40 kg	800 W
Aria R290 °	17 g	75 kg	fino a 40 kg	700 W
Acqua R290 °	17 g	75 kg	fino a 40 kg	700 W
Aria R290 DP °°	17 g	75 kg	fino a 40 kg	700 W

Fusibile: 10 A

Dimensioni prodotto (LxPxH) **: 735 x 603 x 907 mm - Peso netto: 71 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 780 x 640 x 1085 mm - Peso lordo: 83 kg - Volume imballo: 0,542 m³



SL 260

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	14- 17 -32-41 g	100 kg	fino a 60 kg	850 W
Acqua	14- 17 -32-41 g	100 kg	fino a 60 kg	850 W
Aria DP °°°	14- 17 -32-41 g	100 kg	fino a 60 kg	850 W
Aria R290 °	17 g	93 kg	fino a 60 kg	890 W
Acqua R290 °	17 g	93 kg	fino a 60 kg	890 W
Aria R290 DP °°	17 g	93 kg	fino a 60 kg	890 W

Fusibile: 10 A

Dimensioni prodotto (LxPxH) **: 735 x 603 x 1007 mm - Peso netto: 74 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 780 x 640 x 1185 mm - Peso lordo: 86 kg - Volume imballo: 0,592 m³



SL 280

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	14- 17 -32-41-60 g	130 kg	fino a 65 kg	1.050 W
Acqua	14- 17 -32-41-60 g	130 kg	fino a 65 kg	1.050 W
Aria DP °°°	14- 17 -32-41-60 g	130 kg	fino a 65 kg	1.050 W
Aria R290 °	17 g	130 kg	fino a 65 kg	1.250 W
Aria R290 DP °°	17 g	130 kg	fino a 65 kg	1.250 W

Fusibile: 16 A

Dimensioni prodotto (LxPxH) **: 840 x 740 x 1075 mm - Peso netto: 113 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 880 x 785 x 1245 mm - Peso lordo: 133 kg - Volume imballo: 0,860 m³



SL 350

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	14- 17 -32-41-60 g	155 kg	fino a 65 kg	1.400 W
Acqua	14- 17 -32-41-60 g	155 kg	fino a 65 kg	1.400 W
Aria DP °°°	14- 17 -32-41-60 g	155 kg	fino a 65 kg	1.400 W

Fusibile: 16 A

Dimensioni prodotto (LxPxH) **: 840 x 740 x 1075 mm - Peso netto: 118 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 880 x 785 x 1245 mm - Peso lordo: 138 kg - Volume imballo: 0,860 m³




* Temperatura ambiente +21° - Temperatura acqua +15° C ** Temperatura ambiente +43° C

** Piedino regolabile 110-150 mm DP: Drain Pump

° I modelli R290 sono al momento disponibili con tensione 220V-50 Hz °° I modelli R290 DP sono al momento disponibili con tensione 220V-50 Hz

°°° I modelli con Drain Pump sono al momento disponibili con tensione 220V-50 Hz e 220V-60Hz



CM 350

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	14- 17 -32-41-60 g	155 kg	16 A	1.400 W
Acqua	14- 17 -32-41-60 g	155 kg	16 A	1.400 W

Bin utilizzabili:

Bin PE530 - Bin T420 - Bin T830

Dimensioni prodotto (LxPxH): 862 x 555 x 720 mm - Peso netto: 118 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 945 x 645 x 980 mm - Peso lordo: 128 kg - Volume imballo: 0,597 m³



CM 650

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	14- 17 -32-41-60 g	300 kg	32 A	2.600 W
Acqua	14- 17 -32-41-60 g	300 kg	32 A	2.600 W

Bin utilizzabili:

Bin T830

Dimensioni prodotto (LxPxH): 1250 x 580 x 848 mm - Peso netto: 152 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 1335 x 705 x 1005 mm - Peso lordo: 178 kg - Volume imballo: 0,946 m³



CM 650 Split

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Potenza Frigorifera	Potenza assorbita **
Remote	14- 17 -32-41-60 g	300 kg	6.000 W	200 W
Rack	14- 17 -32-41-60 g	300 kg	6.000 W	200 W

Bin utilizzabili:

Bin T830

Dimensioni prodotto (LxPxH): 990 x 585 x 850 mm - Peso netto: 97 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 1075 x 705 x 1020 mm - Peso lordo: 107 kg - Volume imballo: 0,773 m³



FRM 35


Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Acqua	14 g	22 kg	fino a 4 kg	320 W

Fusibile: 10 A

Dimensioni prodotto (LxPxH): * : 540 x 430 x 435 mm - Peso netto: 37,5 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 590 x 490 x 640 mm - Peso lordo: 43 kg - Volume imballo: 0,185 m³





FROZEN DICE



IC 35

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	14 g	22 kg	fino a 4 kg	320 W



Fusibile: 10 A

Dimensioni prodotto (LxPxH) *: 540 x 430 x 470 mm - Peso netto: 34 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 590 x 490 x 640 mm - Peso lordo: 39 kg - Volume imballo: 0,185 m³

IC 50

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	14- 17 g	26 kg	fino a 6 kg	350 W



Fusibile: 10 A

Dimensioni prodotto (LxPxH) *: 595 x 510 x 502 mm - Peso netto: 41 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 635 x 555 x 675 mm - Peso lordo: 48 kg - Volume imballo: 0,238 m³

D 90

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	14 g	44 kg	fino a 12 kg	450 W
Acqua	14 g	44 kg	fino a 12 kg	450 W



Fusibile: 10 A

Dimensioni prodotto (LxPxH): 500 x 630 x 920 mm - Peso netto: 66 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 540 x 770 x 1090 mm - Peso lordo: 74 kg - Volume imballo: 0,453 m³

D 55

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	14 g	22 kg	fino a 7 kg	250 W
Aria R290 °	14 g	24 kg	fino a 7 kg	290 W



Fusibile: 10 A


Dimensioni prodotto (LxPxH) *: 395 x 530 x 790 mm - Peso netto: 41 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 430 x 580 x 970 mm - Peso lordo: 48 kg - Volume imballo: 0,242 m³

* Temperatura ambiente +21° - Temperatura acqua +15° C ** Temperatura ambiente +43° C

• Piedino 5 mm

° I modelli R290 sono al momento disponibili con tensione 220V-50 Hz



IFT 54

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	20 g	25 kg	fino a 4 kg	310 W
Acqua	20 g	25 kg	fino a 4 kg	310 W
Aria R290 °	20 g	20 kg	fino a 4 kg	300 W
Acqua R290 °	20 g	20 kg	fino a 4 kg	300 W



Fusibile: 10 A
 Dimensioni prodotto (LxPxH) *: 385 x 468 x 607 mm - Peso netto: 36 kg
 Dimensioni imballo (LxPxH): 440 x 520 x 800 mm - Peso lordo: 42 kg - Volume imballo: 0,183 m³

IFT 55

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	20 g	25 kg	fino a 8 kg	310 W
Acqua	20 g	25 kg	fino a 8 kg	310 W
Aria R290 °	20 g	20 kg	fino a 8 kg	300 W
Acqua R290 °	20 g	20 kg	fino a 8 kg	300 W



Fusibile: 10 A
 Dimensioni prodotto (LxPxH) *: 385 x 468 x 687 mm - Peso netto: 38 kg
 Dimensioni imballo (LxPxH): 440 x 520 x 880 mm - Peso lordo: 45 kg - Volume imballo: 0,201 m³

IFT 65

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	20 g	35 kg	fino a 15 kg	310 W
Acqua	20 g	35 kg	fino a 15 kg	310 W
Aria R290 °	20 g	35 kg	fino a 15 kg	275 W
Acqua R290 °	20 g	35 kg	fino a 15 kg	275 W




Fusibile: 10 A
 Dimensioni prodotto (LxPxH) **: 495 x 580 x 687 mm - Peso netto: 47 kg
 Dimensioni imballo (LxPxH): 550 x 630 x 880 mm - Peso lordo: 55 kg - Volume imballo: 0,305 m³

IFT 120

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	20 g	50 kg	fino a 20 kg	420 W
Acqua	20 g	50 kg	fino a 20 kg	420 W
Aria R290 °	20 g	45 kg	fino a 20 kg	315 W
Acqua R290 °	20 g	45 kg	fino a 20 kg	315 W



Fusibile: 10 A
 Dimensioni prodotto (LxPxH) **: 495 x 580 x 797 mm - Peso netto: 54 kg
 Dimensioni imballo (LxPxH): 550 x 630 x 990 mm - Peso lordo: 62 kg - Volume imballo: 0,343 m³



FROZEN TOUCH



IFT 165

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	20 g	75 kg	fino a 30 kg	480 W
Acqua	20 g	75 kg	fino a 30 kg	480 W
Aria R290 °	20 g	83 kg	fino a 30 kg	500 W
Acqua R290 °	20 g	83 kg	fino a 30 kg	500 W



Fusibile: 10 A


Dimensioni prodotto (LxPxH) ** : 735 x 596 x 907 mm - Peso netto: 75 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 780 x 640 x 1085 mm - Peso lordo: 87 kg - Volume imballo: 0,542 m³

* Temperatura ambiente +21° - Temperatura acqua +15° C ** Temperatura ambiente +43° C

** Piedino regolabile 110-150 mm

° I modelli R290 sono al momento disponibili con tensione 220V-50 Hz



CVC 230

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	7 g	105 kg	fino a 35 kg	850 W
Acqua	7 g	105 kg	fino a 35 kg	850 W



Fusibile: 10 A
 Dimensioni prodotto (LxPxH): 738 x 600 x 980 mm - Peso netto: 75 kg
 Dimensioni imballo (LxPxH): 780 x 640 x 1140 mm - Peso lordo: 85 kg - Volume imballo: 0,569 m³

CV 305

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	7 g	140 kg	16 A	1.400 W
Acqua	7 g	140 kg	16 A	1.400 W



Bin utilizzabili:
 Bin T250 - Bin T420 - Bin PE530

Dimensioni prodotto (LxPxH): 540 x 544 x 747 mm - Peso netto: 73 kg
 Dimensioni imballo (LxPxH): 580 x 615 x 925 mm - Peso lordo: 83 kg - Volume imballo: 0,330 m³

CV 475

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	7 g	200 kg	20 A	1.600 W
Acqua	7 g	200 kg	20 A	1.600 W



Bin utilizzabili:
 Bin PE530 - Bin T420 - Bin T830 - RB 280

Dimensioni prodotto (LxPxH): 770 x 550 x 805 mm - Peso netto: 90 kg
 Dimensioni imballo (LxPxH): 815 x 615 x 980 mm - Peso lordo: 101 kg - Volume imballo: 0,491 m³


CV 950

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	7 g	400 kg	32 A	3.000 W
Acqua	7 g	400 kg	32 A	3.000 W



Bin utilizzabili:
 Bin PE530 - Bin T420 - Bin T830 - RB 280

Dimensioni prodotto (LxPxH): 770 x 550 x 805 mm - Peso netto: 113 kg
 Dimensioni imballo (LxPxH): 815 x 615 x 980 mm - Peso lordo: 124 kg - Volume imballo: 0,491 m³



FROZEN RUN



CV 1650

Versione	Tipo di cubetto	Produzione 24h *	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	7 g	770 kg	32 A	4.300 W




Bin utilizzabili:

Bin T830

Dimensioni prodotto (LxPxH): 1250 x 645 x 950 mm - Peso netto: 186 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 1350 x 745 x 1150 mm - Peso lordo: 242 kg - Volume imballo: 1,157 m³

* Temperatura ambiente +21° - Temperatura acqua +15° C ** Temperatura ambiente +43° C



SLT 100

Versione	Tipo di cubetto ***	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	8 x 16 x 7 mm	55 kg	fino a 10 kg	420 W
Acqua	8 x 16 x 7 mm	55 kg	fino a 10 kg	420 W
Aria R290 °	8 x 16 x 7 mm	55 kg	fino a 10 kg	410 W
Acqua R290 °	8 x 16 x 7 mm	55 kg	fino a 10 kg	410 W

Fusibile: 10 A
 Dimensioni prodotto (LxPxH) *: 450 x 620 x 680 mm - Peso netto: 56 kg
 Dimensioni imballo (LxPxH): 505 x 675 x 850 mm - Peso lordo: 64 kg - Volume imballo: 0,290 m³



SLT 170

Versione	Tipo di cubetto ***	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	8 x 16 x 7 mm	85 kg	fino a 20 kg	550 W
Acqua	8 x 16 x 7 mm	85 kg	fino a 20 kg	550 W
Aria R290 °	8 x 16 x 7 mm	90 kg	fino a 20 kg	440 W
Acqua R290 °	8 x 16 x 7 mm	90 kg	fino a 20 kg	440 W

Fusibile: 10 A
 Dimensioni prodotto (LxPxH) **: 500 x 660 x 690 mm - Peso netto: 59 kg
 Dimensioni imballo (LxPxH): 550 x 720 x 880 mm - Peso lordo: 67 kg - Volume imballo: 0,348 m³



SLT 180

Versione	Tipo di cubetto ***	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	8 x 16 x 7 mm	85 kg	fino a 30 kg	550 W
Acqua	8 x 16 x 7 mm	85 kg	fino a 30 kg	550 W
Aria R290 °	8 x 16 x 7 mm	90 kg	fino a 30 kg	440 W
Acqua R290 °	8 x 16 x 7 mm	90 kg	fino a 30 kg	440 W

Fusibile: 10 A
 Dimensioni prodotto (LxPxH) **: 500 x 660 x 800 mm - Peso netto: 67 kg
 Dimensioni imballo (LxPxH): 550 x 720 x 990 mm - Peso lordo: 76 kg - Volume imballo: 0,382 m³




SLT 270

Versione	Tipo di cubetto ***	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	8 x 16 x 7 mm	140 kg	fino a 40 kg	650 W
Acqua	8 x 16 x 7 mm	140 kg	fino a 40 kg	650 W
Aria R290 °	8 x 16 x 7 mm	140 kg	fino a 40 kg	720 W
Acqua R290 °	8 x 16 x 7 mm	140 kg	fino a 40 kg	720 W

Fusibile: 10 A
 Dimensioni prodotto (LxPxH) **: 738 x 690 x 851,5 mm - Peso netto: 90 kg
 Dimensioni imballo (LxPxH): 780 x 735 x 1015 mm - Peso lordo: 100 kg - Volume imballo: 0,582 m³





FROZEN STONE



SLT 290

Versione	Tipo di cubetto ***	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Potenza assorbita **
Aria	8 x 16 x 7 mm	140 kg	fino a 50 kg	650 W
Acqua	8 x 16 x 7 mm	140 kg	fino a 50 kg	650 W
Aria R290 °	8 x 16 x 7 mm	145 kg	fino a 50 kg	720 W
Acqua R290 °	8 x 16 x 7 mm	145 kg	fino a 50 kg	720 W

Fusibile: 10 A

Dimensioni prodotto (LxPxH): 738 x 690 x 1020 mm - Peso netto: 94 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 780 x 735 x 1185 mm - Peso lordo: 105 kg - Volume imballo: 0,679 m³



MGT 310

Versione	Tipo di cubetto ***	Produzione 24h *	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	8 x 16 x 7 mm	140 kg	10 A	650 W
Acqua	8 x 16 x 7 mm	140 kg	10 A	650 W
Aria R290 °	8 x 16 x 7 mm	128 kg	10 A	700 W
Acqua R290 °	8 x 16 x 7 mm	128 kg	10 A	700 W

Bin utilizzabili:

Bin PE530 - Bin T250 - Bin T420 - RB 140

Dimensioni prodotto (LxPxH): 560 x 569 x 600 mm - Peso netto: 63 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 810 x 645 x 810 mm - Peso lordo: 74 kg - Volume imballo: 0,337 m³



MGT 560

Versione	Tipo di cubetto ***	Produzione 24h *	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	13 x 18 x 13 mm	250 kg	10 A	1.050 W
Acqua	13 x 18 x 13 mm	250 kg	10 A	1.050 W
Aria R290 °	13 x 18 x 13 mm	243 kg	10 A	1.050 W
Acqua R290 °	13 x 18 x 13 mm	243 kg	10 A	1.050 W

Bin utilizzabili:

Bin PE530 - Bin T250 - Bin T420 - Bin T830 - RB 140 - RB 280

Dimensioni prodotto (LxPxH): 560 x 569 x 695 mm - Peso netto: 83 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 645 x 645 x 910 mm - Peso lordo: 93 kg - Volume imballo: 0,379 m³



MGT 900

Versione	Tipo di cubetto ***	Produzione 24h *	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	13 x 18 x 13 mm	440 kg	16 A	1.700 W
Acqua	13 x 18 x 13 mm	440 kg	16 A	1.700 W
Aria R290 °	13 x 18 x 13 mm	345 kg	16 A	1.415 W
Acqua R290 °	13 x 18 x 13 mm	345 kg	16 A	1.415 W

Bin utilizzabili:

Bin PE530 - Bin T250 - Bin T420 - Bin T830 - Bin 1200DD - RB 140 - RB 280 - DRB 1100 - DRB 2500

Dimensioni prodotto (LxPxH): 560 x 569 x 695 mm - Peso netto: 102 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 645 x 645 x 910 mm - Peso lordo: 113 kg - Volume imballo: 0,379 m³



* Temperatura ambiente +21° - Temperatura acqua +15° C ** Temperatura ambiente +43° C

** Piedino regolabile 110-150 mm

° I modelli R290 sono al momento disponibili con tensione 220V-50 Hz



SLF 130

Versione	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	60 kg	fino a 10 kg	10 A	420 W
Acqua	60 kg	fino a 10 kg	10 A	420 W
Aria R290 °	65 kg	fino a 10 kg	10 A	400 W
Acqua R290 °	65 kg	fino a 10 kg	10 A	400 W



Dimensioni prodotto (LxPxH) *: 450 x 620 x 680 mm - Peso netto: 56 kg
Dimensioni imballo (LxPxH): 505 x 675 x 850 mm - Peso lordo: 64 kg - Volume imballo: 0,290 m³

SLF 190

Versione	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	95 kg	fino a 19 kg	10 A	550 W
Acqua	95 kg	fino a 19 kg	10 A	550 W
Aria R290 °	111 kg	fino a 19 kg	10 A	470 W
Acqua R290 °	111 kg	fino a 19 kg	10 A	470 W



Dimensioni prodotto (LxPxH) **: 496 x 660 x 685 mm - Peso netto: 59 kg
Dimensioni imballo (LxPxH): 550 x 720 x 880 mm - Peso lordo: 67 kg - Volume imballo: 0,348 m³

SLF 225

Versione	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	95 kg	fino a 28 kg	10 A	550 W
Acqua	95 kg	fino a 28 kg	10 A	550 W
Aria R290 °	111 kg	fino a 28 kg	10 A	470 W
Acqua R290 °	111 kg	fino a 28 kg	10 A	470 W



Dimensioni prodotto (LxPxH) **: 496 x 660 x 795 mm - Peso netto: 63 kg
Dimensioni imballo (LxPxH): 550 x 720 x 990 mm - Peso lordo: 74 kg - Volume imballo: 0,392 m³

SLF 320

Versione	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	155 kg	fino a 38 kg	10 A	650 W
Acqua	155 kg	fino a 38 kg	10 A	650 W
Aria R290 °	150 kg	fino a 38 kg	10 A	700 W
Acqua R290 °	150 kg	fino a 38 kg	10 A	700 W



Dimensioni prodotto (LxPxH) **: 741 x 678 x 925 mm - Peso netto: 85 kg
Dimensioni imballo (LxPxH): 800 x 750 x 1055 mm - Peso lordo: 95 kg - Volume imballo: 0,633 m³



FROZEN SNOW



SLF 355

Versione	Produzione 24h *	Capacità contenitore	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	155 kg	fino a 55 kg	10 A	650 W
Acqua	155 kg	fino a 55 kg	10 A	650 W
Aria R290 °	150 kg	fino a 55 kg	10 A	700 W
Acqua R290 °	150 kg	fino a 55 kg	10 A	700 W



Dimensioni prodotto (LxPxH) **: 741 x 678 x 1015 mm - Peso netto: 87 kg
Dimensioni imballo (LxPxH): 800 x 750 x 1150 mm - Peso lordo: 98 kg - Volume imballo: 0,690 m³

GM 360

Versione	Produzione 24h *	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	160 kg	10 A	650 W
Acqua	160 kg	10 A	650 W
Aria R290 °	155 kg	10 A	830 W
Acqua R290 °	155 kg	10 A	830 W

Bin utilizzabili:

Bin PE530 - Bin T250 - Bin T420 - RB 140

Dimensioni prodotto (LxPxH): 560 x 569 x 600 mm - Peso netto: 63 kg
Dimensioni imballo (LxPxH): 645 x 645 x 810 mm - Peso lordo: 74 kg - Volume imballo: 0,337 m³



GM 600

Versione	Produzione 24h *	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	280 kg	10 A	1.050 W
Acqua	280 kg	10 A	1.050 W
Aria R290 °	270 kg	10 A	1.100 W
Acqua R290 °	270 kg	10 A	1.100 W

Bin utilizzabili:

Bin PE530 - Bin T250 - Bin T420 - Bin T830 - RB 140 - RB 280

Dimensioni prodotto (LxPxH): 560 x 569 x 695 mm - Peso netto: 83 kg
Dimensioni imballo (LxPxH): 645 x 645 x 910 mm - Peso lordo: 93 kg - Volume imballo: 0,379 m³



GM 1200

Versione	Produzione 24h *	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	510 kg	16 A	1.700 W
Acqua	510 kg	16 A	1.700 W
Aria R290 °	390 kg	16 A	1.400 W
Acqua R290 °	390 kg	16 A	1.400 W

Bin utilizzabili:

Bin PE530 - Bin T250 - Bin T420 - Bin T830 - Bin 1200DD - RB 140 - RB 280 - DRB 1100 - DRB 2500

Dimensioni prodotto (LxPxH): 560 x 569 x 695 mm - Peso netto: 102 kg
Dimensioni imballo (LxPxH): 645 x 645 x 910 mm - Peso lordo: 113 kg - Volume imballo: 0,379 m³



* Temperatura ambiente +21° - Temperatura acqua +15° C ** Temperatura ambiente +43° C

** Piedino regolabile 110-150 mm

° I modelli R290 sono al momento disponibili con tensione 220V-50 Hz



GM 2000

Versione	Produzione 24h *	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	1.000 kg	16 A	3.200 W
Acqua	1.000 kg	16 A	3.200 W

Bin utilizzabili:

Bin 1200DD - DRB 1100 - DRB 2500

Dimensioni prodotto (LxPxH): 934 x 684 x 700 mm - Peso netto: 177 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 995 x 765 x 890 mm - Peso lordo: 207 kg - Volume imballo: 0,677 m³



SPLIT GM1200 / SPLIT GM1500 CO₂

Versione	Produzione 24h *	Potenza Frigorifera	Potenza assorbita **
GM 1200 Split	510 kg	2.300 W	175 W
GM 1500 Split CO ₂	720 kg	2.300 W	175 W

Bin utilizzabili:

Bin PE530 - Bin T250 - Bin T420 - Bin T830 - Bin 1200DD - RB 140 - RB 280 - DRB 1100 - DRB 2500

Dimensioni prodotto (LxPxH): 560 x 569 x 695 mm - Peso netto: 67 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 645 x 645 x 910 mm - Peso lordo: 77 kg - Volume imballo: 0,379 m³



SPLIT GM2000 / SPLIT GM3100 CO₂

Versione	Produzione 24h *	Potenza Frigorifera	Potenza assorbita **
GM 2000 Split	1.000 kg	4.600 W	350 W
GM 3100 Split CO ₂	1.400 kg	4.600 W	350 W


Bin utilizzabili:

Bin 1200DD - DRB 1100 - DRB 2500

Dimensioni prodotto (LxPxH): 765 x 600 x 695 mm - Peso netto: 118 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 860 x 690 x 890 mm - Peso lordo: 132 kg - Volume imballo: 0,528 m³





FROZEN ICE



SM 500

Versione	Produzione 24h *	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	250 kg	16 A	1.700 W
Acqua	250 kg	16 A	1.700 W

Bin utilizzabili:

Bin T420 - Bin T830

Dimensioni prodotto (LxPxH): 870 x 550 x 600 mm - Peso netto: 100 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 955 x 620 x 770 mm - Peso lordo: 120 kg - Volume imballo: 0,456 m³



SM 750

Versione	Produzione 24h *	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	400 kg	16 A	2.100 W
Acqua	400 kg	16 A	2.100 W

Bin utilizzabili:

Bin T830 - Bin 1200DD - RB 280

Dimensioni prodotto (LxPxH): 900 x 588 x 705 mm - Peso netto: 137 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 965 x 655 x 880 mm - Peso lordo: 152 kg - Volume imballo: 0,556 m³



SM 1300

Versione	Produzione 24h *	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	620 kg	16 A	3.000 W
Acqua	620 kg	16 A	3.000 W

Bin utilizzabili:

Bin T830 - Bin 1200DD - RB280 - DRB 1100 - DRB 2500

Dimensioni prodotto (LxPxH): 900 x 588 x 705 mm - Peso netto: 151 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 965 x 655 x 880 mm - Peso lordo: 166 kg - Volume imballo: 0,556 m³



SM 1750

Versione	Produzione 24h *	Fusibile	Potenza assorbita **
Aria	900 kg	16 A	4.600 W
Acqua	900 kg	16 A	4.600 W

Bin utilizzabili:

Bin 1200DD - DRB 1100 - DRB 2500

Dimensioni prodotto (LxPxH): 1107 x 700 x 880 mm - Peso netto: 241 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 1210 x 800 x 1095 mm - Peso lordo: 262 kg - Volume imballo: 1,060 m³



* Temperatura ambiente +21° - Temperatura acqua +15° C ** Temperatura ambiente +43° C



SM 3300

Versione	Produzione 24h *	Fusibile	Potenza assorbita ***
Aria	1.500 kg	32 A	6.000 W
Acqua	1.500 kg	32 A	6.000 W

Bin utilizzabili:

Bin 1200DD - DRB 1100

Dimensioni prodotto (LxPxH): 1107 x 700 x 970 mm - Peso netto: 306 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 1210 x 800 x 1185 mm - Peso lordo: 342 kg - Volume imballo: 1,147 m³



SM 4500

Versione	Produzione 24h *	Fusibile	Potenza assorbita ***
Aria	2.300 kg	32 A	7.000 W

Dimensioni prodotto (LxPxH): 1062 x 832 x 1423 mm - Peso netto: 520 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 1150 x 960 x 1700 mm - Peso lordo: 570 kg - Volume imballo: 1,877 m³



SM 11000

Versione	Produzione 24h *	Fusibile	Potenza assorbita ***
Aria	5.000 kg	63 A	16.000 W

Dimensioni prodotto (LxPxH): 1270 x 1400 x 1620 mm - Peso netto: 1000 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 1394 x 1524 x 1960 mm - Peso lordo: 1130 kg - Volume imballo: 4,164 m³



SPLIT 750

Versione	Produzione 24h *	Potenza Frigorifera	Potenza assorbita **
Split 750	400 kg	2.200 W	180 W


Bin utilizzabili:

Bin T830 - Bin 1200DD - RB 280

Dimensioni prodotto (LxPxH): 495 x 588 x 705 mm - Peso netto: 66 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 550 x 655 x 900 mm - Peso lordo: 82 kg - Volume imballo: 0,324 m³





FROZEN ICE



SPLIT 1300 / SPLIT 1300 CO₂

Versione	Produzione 24h *	Potenza Frigorifera	Potenza assorbita **
Split 1300	620 kg	3.500 W	180 W
Split 1300 CO ₂	620 kg	3.500 W	180 W

Bin utilizzabili:

Bin T830 - Bin 1200DD - RB 280 - DRB 1100 - DRB 2500

Dimensioni prodotto (LxPxH): 495 x 588 x 705 mm - Peso netto: 73 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 550 x 655 x 900 mm - Peso lordo: 89 kg - Volume imballo: 0,324 m³



SPLIT 1750 / SPLIT 2200 CO₂

Versione	Produzione 24h *	Potenza Frigorifera	Potenza assorbita **
Split 1750	900 kg	5.000 W	180 W
Split 2200 CO ₂	1.040 kg	5.000 W	180 W

Bin utilizzabili:

Bin 1200DD - DRB 1100 - DRB 2500

Dimensioni prodotto (LxPxH): 604 x 700 x 880 mm - Peso netto: 138 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 655 x 785 x 1055 mm - Peso lordo: 153 kg - Volume imballo: 0,542 m³



SPLIT 3300 / SPLIT 3300 CO₂

Versione	Produzione 24h *	Potenza Frigorifera	Potenza assorbita **
Split 3300	1.500 kg	8.550 W	180 W
Split 3300 CO ₂	1.520 kg	8.550 W	180 W

Bin utilizzabili:

Bin 1200DD - DRB 1100

Dimensioni prodotto (LxPxH): 604 x 700 x 970 mm - Peso netto: 144 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 655 x 785 x 1145 mm - Peso lordo: 160 kg - Volume imballo: 0,589 m³



SPLIT 4500

Versione	Produzione 24h *	Potenza Frigorifera	Potenza assorbita **
Split 4500	2.300 kg	12.000 W	180 W

Dimensioni prodotto (LxPxH): 736 x 832 x 1075 mm - Peso netto: 300 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 830 x 946 x 1345 mm - Peso lordo: 328 kg - Volume imballo: 1,056 m³




* Temperatura ambiente +21° - Temperatura acqua +15° C ** Temperatura ambiente +43° C

SPLIT 11000

Versione	Produzione 24h *	Potenza Frigorifera	Potenza assorbita **
Split 11000	5.000 kg	25.000 W	360 W



Dimensioni prodotto (LxPxH): 1270 x 1015 x 1076 mm - Peso netto: 600 kg
 Dimensioni imballo (LxPxH): 1394 x 1139 x 1420 mm - Peso lordo: 620 kg - Volume imballo: 2,255 m³



STORAGE BINS



D 30

Capacità contenitore	Tipo di cubetto	Utilizzabile con	Potenza assorbita **	Finitura
18 kg	7 g	CV 350	240 W	Acciaio inox AISI 304,
21 kg	13x18x13***	MGT 560		Scotch Brite



Fusibile: 10 A

Dimensioni prodotto (LxPxH): 568 x 800 x 817 mm - Peso netto: 58 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 600 x 900 x 1030 mm - Peso lordo: 66 kg - Volume imballo: 0,556 m³

Bin PE530

Capacità contenitore	Utilizzabile con	Finitura
190 kg	CM 350 CV 305 - 475 - 950 GM 360 - 600 - 1200 GM 1200 Split - 1500 Split CO ₂ MGT 310 - 560 - 900	Polietilene idoneo al contatto con gli alimenti



Dimensioni prodotto (LxPxH) *** : 942 x 795 x 1053 mm - Peso netto: 64 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 1035 x 885 x 1275 mm - Peso lordo: 79 kg - Volume imballo: 1,168 m³

Bin T250

Capacità contenitore	Utilizzabile con	Finitura
100 kg	CV 305 GM 360 - 600 - 1200 GM 1200 Split - 1500 Split CO ₂ MGT 310 - 560 - 900	Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite



Dimensioni prodotto (LxPxH) *** : 560 x 815 x 1000 mm - Peso netto: 53 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 620 x 880 x 1175 mm - Peso lordo: 65 kg - Volume imballo: 0,641 m³

Bin T420

Capacità contenitore	Utilizzabile con	Finitura
200 kg	CM 350 CV 305 - 475 - 950 GM 360 - 600 - 1200 GM 1200 Split - 1500 Split CO ₂ MGT 310 - 560 - 900 SM 500	Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite



Dimensioni prodotto (LxPxH) *** : 870 x 790 x 1000 mm - Peso netto: 74 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 920 x 840 x 1210 mm - Peso lordo: 93 kg - Volume imballo: 0,935 m³

*** Misure indicative


*** Più piedino regolabile 100-160 mm

o Applicazione singola o doppia del produttore di ghiaccio

oo Applicazione doppia del produttore di ghiaccio



STORAGE BINS



Bin T830

Capacità contenitore	Utilizzabile con	Finitura
350 kg	CM 350 - 650 - CM 650 Split CV 475 - 950 - 1650 GM 600 - 1200 GM 1200 Split - 1500 Split CO ₂ MGT 560 - 900 SM 500 - 750 - 1300 Split 750 - 1300 - Split 1300 CO ₂	Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite



Dimensioni prodotto (LxPxH) *** : 1250 x 790 x 1000 mm - Peso netto: 105 kg
Dimensioni imballo (LxPxH): 1300 x 850 x 1180 mm - Peso lordo: 126 kg - Volume imballo: 1,304 m³

Bin 1200DD

Capacità contenitore	Utilizzabile con	Finitura
550 kg	GM 1200 o o- 2000 GM 1200 Split o o- 1500 Split CO ₂ GM 2000 Split - 3100 Split CO ₂ MGT 900 o o SM 750 - 1300 - 1750 - 3300 Split 750 - 1300 - 1750 - 3300 Split 1300 - 2200 - 3300 CO ₂	Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite



Dimensioni prodotto (LxPxH): 1110 x 1060 x 1915 mm - Peso netto: 163 kg
Dimensioni imballo (LxPxH): 1280 x 1235 x 1960 mm - Peso lordo: 177 kg - Volume imballo: 3,098 m³

RB 140

Capacità contenitore	Utilizzabile con	Finitura
108 kg Riserva 17 kg	GM 360 - 600 - 1200 GM 1200 Split - 1500 Split CO ₂ MGT 310 - 560 - 900	Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite



Dimensioni prodotto (LxPxH): 795 x 1060 x 1284 mm - Peso netto: 64 kg
Dimensioni imballo (LxPxH): 860 x 1125 x 1145 mm - Peso lordo: 80 kg - Volume imballo: 1,108 m³

RB 280


Capacità contenitore	Utilizzabile con	Finitura
108 kg x 2 Riserva 50 kg	CV 475 - 950 GM 600 o- 1200 o GM 1200 Split o- 1500 Split CO ₂ o MGT 560 o- 900 o SM 750 - 1300 Split 750 - 1300 - Split 1300 CO ₂	Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite



Dimensioni prodotto (LxPxH): 1560 x 1060 x 1484 mm - Peso netto: 135 kg
Dimensioni imballo (LxPxH): 1625 x 1125 x 1655 mm - Peso lordo: 170 kg - Volume imballo: 3,026 m³

*** Più piedino regolabile 100-160 mm

o Applicazione singola o doppia del produttore di ghiaccio oo Applicazione doppia del produttore di ghiaccio



STORAGE BINS



DRB 1100

Capacità contenitore	Utilizzabile con	Finitura
108 kg x 2 Riserva 300 kg	GM 1200 o o- 2000 GM 1200 Split o o- 1500 Split CO ₂ o o GM 2000 Split - 3100 Split CO ₂ MGT 900 o o SM 1300 - 1750 - 3300 Split 1300 - 1750 - 3300 Split 1300 - 2200 - 3300 CO ₂	Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite



Dimensioni prodotto (LxPxH): 1560 x 1330 x 1810 mm - Peso netto: 204 kg

Dimensioni imballo, N° 2 pezzi (LxPxH): 1630 x 1200 x 1145 mm - Peso lordo: 307 kg - Volume imballi: N° 2 pezzi da 2,240 m³

DRB 2500

Capacità contenitore	Utilizzabile con	Finitura
108 kg x 2 Riserva 1000 kg	GM 1200 o o- 2000 GM 1200 Split o o- 1500 Split CO ₂ o o GM 2000 Split - 3100 Split CO ₂ MGT 900 o o SM 1300 - 1750 Split 1300 - 1750 Split 1300 - 2200 CO ₂	Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite




Dimensioni prodotto (LxPxH): 1560 x 1330 x 2460 mm - Peso netto: 251 kg


Dimensioni imballo, N° 3 pezzi (LxPxH): 1630 x 1200 x 1145 mm - Peso lordo: 404 kg - Volume imballi: N° 3 pezzi da 2,240 m³

STORAGE BINS

ABBINAMENTO MACCHINA/CONTENITORE



	BIN PE530	BIN T250	BIN T420	BIN T830	BIN 1200DD	RB 140	RB 280	DRB 1100	DRB 2500
CM 350	●		●	●					
CM 650				●					
CV 305	●	●	●						
CV 475	●		●	●			●		
CV 950	●		●	●			●		
CV 1650				●					
MGT 310	●	●	●			●			
MGT 560	●	●	●	●		●	●		
MGT 900	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GM 360	●	●	●			●			
GM 600	●	●	●	●		●	●		
GM 1200	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GM 2000					●			●	●
SM 500			●	●					
SM 750				●	●		●		
SM 1300				●	●		●	●	●
SM 1750					●			●	●
SM 3300					●			●	



ACCESSORI

Pala in Fibra



Pala realizzata in fibra di vetro, non in contatto con gli alimenti, adatta alla movimentazione del ghiaccio.

Pompa Peristaltica



Pompa dosatrice di acqua salata.
Da applicare ai nostri modelli SM, anche in versione Split.

Kit Pulizia e Sanitizzazione



Composto da:

- 1 flacone da 1 litro di Cleaning
- 1 flacone da 1 litro di Sanitizing
- un pratico kit di accessori (guanti e occhiali di sicurezza, pennello e spugna) per effettuare la pulizia e la sanitizzazione
- istruzioni d'uso e schede di sicurezza dei due prodotti

Scatola Elettrica Remota



E' dotata di:

- un selettore che permette di scegliere tra funzionamento Manuale o Automatico (attraverso il timer)
- un timer che consente di programmare l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio più volte nell'arco della stessa giornata, con possibile programmazione per tutti i giorni della settimana
- tre spie luminose che indicano lo stato di funzionamento dell'apparecchio stesso

Supporto D30



Realizzato in acciaio inox.
Consigliato per il nostro modello D30
Dimensioni (LxPxH): 568 x 719 x 552 mm
Piedino regolabile 100 - 150 mm

Supporto D55



Realizzato in acciaio inox appositamente per il nostro modello D55
Dimensioni (LxPxH): 350 x 515 x 555 mm
Piedino regolabile 100 - 150 mm

Condotto per Uscita Ghiaccio SM



E' realizzato in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti.
E' consigliato per convogliare il ghiaccio in un contenitore sottostante, nel caso di installazioni su celle frigorifere e/o su apposite strutture di sostegno.
Dimensioni (LxPxH): 376 x 376 x 660 mm
Utilizzabile con: SM 750 - Split 750 - Split 1300 - Split 1300 CO₂

Condotto per Uscita Ghiaccio SM



E' realizzato in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti.
E' consigliato per convogliare il ghiaccio in un contenitore sottostante, nel caso di installazioni su celle frigorifere e/o su apposite strutture di sostegno.
Dimensioni (LxPxH): 477 x 477 x 804 mm
Utilizzabile con: SM 1750 - Split 1750 - Split 2200 CO₂ - SM 3300 - Split 3300 - Split 3300 CO₂

Condotto per Uscita Ghiaccio GM



Realizzato in acciaio inox.
Consigliato per i nostri modelli GM, anche in versione GM Split.
E' utile per convogliare il ghiaccio in un contenitore sottostante, nel caso di installazioni su celle frigorifere e/o su apposite strutture di sostegno.
Dimensioni (ØxH): 190 x 900 mm
Utilizzabile con: GM

Testata per Filtro



Utilizzabile con i filtri da noi consigliati.

Carrello Raccolta e Movimentazione Ghiaccio




Carrello stampato in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti, isolato internamente per garantire la perfetta conservazione del ghiaccio.
E' fornito su 4 ruote con blocco a pedale, con manopola anteriore che permette lo scarico dell'acqua quando non è in movimento.
Dimensioni (LxPxH): 670 x 1030 x 875 mm

Cestello per Carrello



Realizzato in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti.
E' studiato appositamente per essere inserito nei nostri Carrelli (ogni Carrello accoglie 6 Cestelli).
Dimensioni (LxPxH): 250 x 250 x 520 mm



ACCESSORI

Filtro Piccolo Completo



Consigliato per produttori di ghiaccio con distributore di acqua raffreddata.

Composto da:

- testata per filtro.

- cartuccia contenente carbone attivo che depura l'acqua ed un filtro per ridurre le impurità in essa contenute.

Cartuccia per Filtro Piccolo



Cartuccia contenente carbone attivo che depura l'acqua ed un filtro per ridurre le impurità in essa contenute.

Filtro Medio Completo



Consigliato per produttori di ghiaccio con produzione da 20 a 46 kg nelle 24 ore.

Composto da:

- testata per filtro

- cartuccia contenente una resina che controlla il calcare ed i batteri contenuti nell'acqua ed un filtro che elimina le impurità.

Cartuccia per Filtro Medio



Cartuccia contenente una resina che controlla il calcare ed i batteri contenuti nell'acqua ed un filtro che elimina le impurità.

Filtro Grande Completo



Consigliato per produttori di ghiaccio con produzione uguale o superiore a 60 kg nelle 24 ore.

Composto da:

- testata per filtro

- cartuccia contenente una resina che controlla il calcare ed i batteri contenuti nell'acqua ed un filtro che elimina le impurità.

Cartuccia per Filtro Grande



Cartuccia contenente una resina che controlla il calcare ed i batteri contenuti nell'acqua ed un filtro che elimina le impurità.